



# MBRN-VB

## Felhasználási mérettartomány:

**Mérettartomány:** 50-185 mm<sup>2</sup> (9-20 mm átmérő) csupasz Alu vagy Cu sodronyokra.

**Burkolat vastagsága:** folyamatosan min. 3 mm

**Anyaga:** UV – és saválló, újrahasznosítható PVC.

## Felhasználási terület:

Egyenes és szabálytalan ívű kialakításokhoz mindenféle anyagú és formájú vezetékre.

## Felszerelés:

Kézzel vagy célszerszámmal a burkolót fel kell helyezni a vezetékre. Felhelyezés után meg kell győződni arról, hogy a burkoló külső héja jól rázáródik-e az alsó héjra. A burkolót felhelyezés után gyorskötözővel a két végpontjánál illetve méterenként is rögzíteni kell. A burkolat a későbbiekben kézzel vagy célszerszámmal eltávolítható.

Gyors szerelésnek, időtálló kivitelnek és a magasfokú áramütés elleni biztonsága miatt az MVB burkoló ideális megoldás csupasz vezetékek madárbarát átalakításához, és használható hosszabbító elemként is az MBRN-E madárvédő szigetelőburkolathoz is.

## Alapanyag:

Megnevezés	Felh. terület	ShoreA keménység	Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> )	Húzó szilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	Szakadási nyúlás (%)	Hőstabilitás 200 °C-on min.	MFI (190 °C, 21,6 kg)	Stabilizátor rendszer
FL-462 fekete	Lágy fröccs PVC	62-64	1,21	10	366	31	45	Ca/Zn